

R18PD5-0 | 18V Bezuhlíková akumulátorová přiklepová vrtačka



- Bezuhlíková přiklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatlukací funkci.
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž.
- Funkce e-Torque automaticky nastavuje zašroubované šrouby do jedné roviny, čímž zajišťuje dokonalý konečný vzhled povrchu za všech okolností.
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž.
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím.
- LED, která osvětluje pracovní oblast, zajišťuje lepší viditelnost.

	R18PD5-0
Dodávaný v	Karton
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (dB(A))	83.5
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (dB(A))	94.5
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.1
Hmotnost vč. aku (kg)	1.5
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. moment (Nm)	50
Max. počet úderů (ú./min)	6800 / 23800
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Napětí	18V
Nastavení momentu	Automatic
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-400 / 0-1400
Standardní vybavení	oboustranný šroubovací bit
Včetně nabíječky	Ne
Vibrace při šroubování - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při šroubování (m/s ²)	<2.5
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s ²)	13.9
Vibrace při vrtání do kovu - nejistota (m/s ²)	1.5