

RPD1010-K | 1010W Příklepová vrtačka



- Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod.
- Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele.
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení.
- Kovová převodovka.
- Jednoobjímkové kovové sklíčidlo, aretace hřídele.
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím.
- Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost obrobku.

	RPD1010-K
Dodávaný v	Kufr
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (dB(A))	98.5
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (dB(A))	109.5
Hmotnost (kg)	3.05
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25/50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	8/13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16/20
Napětí	1010W
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-1,200
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-3,200
Počet příklepů - 1.st.	0-19,200
Počet příklepů - 2.st.	0-51,200
Standardní vybavení	přídavná rukojeť otočná až o 360°, hloubkový doraz
Typ sklíčidla	rychloupínací
Vibrace při šroubování - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při šroubování (m/s ²)	2.3
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s ²)	15.5
Vibrace při vrtání do kovu - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při vrtání do kovu (m/s ²)	6.3